



Klawiatura z wyświetlaczem LCD	Współpracuje z prawie wszystkimi dostępnymi na rynku drukarkami kodów kreskowych
Klawiatura	68 klawiszy
Wyświetlacz LCD	20 znaków x 2 linie LCD
Porty komunikacyjne (szeregowe, zgodne z RS232C)	COM 1: 9 pinów, Prędkość transmisji 2400 ~ 19200 bps Typ złącza: męskie DSUB z kablem. COM 2: 9 pinów, female DSUB. Prędkość transmisji 2400 ~ 19200 bps Typ złącza: żeńskie DSUB.
Pamięć	1MB pamięci Flash ROM & 256K pamięci SRAM
Oprogramowanie	Wbudowany interpreter języka BASIC Wbudowany symbol waluty EURO € 6-cyfrowe obliczenia zmiennoprzecinkowe.
Dodatkowe funkcje	Zegar czasu rzeczywistego. (data i czas)
Zasilanie	5V, 250mA
Wymagania dotyczące otoczenia	Zakres temperatur pracy : 5 ~ 40 °C Zakres temperatur składowania : -20 ~ 60 °C
Wymagania przy połączeniu z komputerem	Windows 3.1 lub nowszy Interfejs szeregowy RS232C