

ETYKIETY PLOMBOWE

Etykiety plombowe i zabezpieczające pozwalają producentom na ochronę produktów przed niepożądaną ingerencją od momentu wytworzenia, w procesie gospodarki magazynowej i transporcie jak i w czasie użytkowania w okresie gwarancji.

Zastosowanie etykiety plombującej w widocznym miejscu z nadrukowaną informacją jednoznacznie określa cel zabezpieczenia wyrobu wskazując na konsekwencje związane z naruszeniem plomby. Zastosowanie odpowiedniego nadruku, zmiennego kodu kreskowego i numerowania dodatkowo daje możliwość stwierdzenia autentyczności wyrobu i jego identyfikacji w procesach logistycznych. Etykiety zabezpieczające z folii samoprzylepnej charakteryzują się bardzo silnym klejem w stosunku do struktury materiału etykiety. Przy próbie zerwania kruszą się lub deformują co uniemożliwia ich oderwanie w całości i ponowne przyklejenie.



ZASTOSOWANIA

Etykiety kruszące najczęściej są stosowane do oznaczania:

elementów i części samochodowych. Zerwanie etykiety powoduje jej zniszczenie i utratę gwarancji.

wyrobów (leki, elementy elektroniczne, oprogramowanie, płyty CD, DVD). Nienaruszona plomba potwierdza, że produkt jest fabrycznie zapakowany i oryginalny.

Etykiety z folii e-1007 są najbardziej popularne w systemach inwentaryzacji środków trwałych.



DO ZADRUKU POLECAMY

URZĄDZENIA

DRUKARKI TERMOTRANSFEROWE
CLP 7401



TASMY TERMOTRANSFEROWE

TASMY ŻYWIČNE
RESIN CR, RESIN CX



etisoft

POLECANE FOLIE

e 1007

Folia winylowa,
półmatowa biała
Z klejem akrylowym.

Folia plombowa przeznaczona na powierzchnie płaskie. Połączenie kruchego materiału z silnym klejem powoduje, iż niemożliwym staje się odklejenie folii od podłoża w jednym kawałku. Kruchłość materiału uniemożliwia zastosowanie folii na łączeniach dwóch elementów. Biały kolor umożliwia prawidłowy odczyt kodów kreskowych. Jest to doskonałe zabezpieczenie przed nieuzasadnionym domaganiem się prawa do gwarancji nieuczciwych klientów.

e 1004; e 1045; e 1005

Folia winylowa
Biała, żółta i srebrna
z klejem akrylowym.

Elastyczne folie z niezwykle silnym klejem, który zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów, w tym malowanych powierzchni metalowych oraz tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej. Nadają się do klejenia na powierzchniach zakrzywionych i porowatych. Przy próbie zerwania etykieta rozciąga się i odkształca (po dłuższym czasie aplikacji również kruszy) co uniemożliwia przeklejenie jej na inny wyrób.

UWAGA: Prawidłowe rezultaty plombowości etykiet uzyskuje się po upływie 24 godzin. Ponieważ folie e 1004; e 1045; e 1005 i e-1007 są odporne na temperaturę i nie przewodzą prądu elektrycznego znajdują szerokie zastosowanie przy plombowaniu podzespołów elektronicznych i części komputerowych a także części samochodowych.

KRUSZĄCE I DEFORMUJĄCE SIĘ

ETYKIETY PLOMBOWE I ZABEZPIECZAJĄCE