



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”
Spółka Akcyjna w Kielcach, 25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22
www.sibet.com.pl

16

ŚCIANKA PERONOWA TYPU L1
Typ: Ścianka peronowa typu L1 o wym. 160 x 105 x 99,5cm



Jednostka certyfikująca: CERTBUD Sp. z o.o.,
nr akredytacji AC 158
Aprobata Techniczna IBDiM: Nr AT/2016-02-3235
Nr Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej: SIB/201-1

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Wytrzymałości na ściskanie Klasa betonu	≥C30/37
Nasiąkliwość	≤5%
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających 3% NaCl - ubytek masy z powierzchni przeznaczonych do ruchu	po 28 cyklach średnia ≤1kg/m ² pojedynczy wynik ≤1,5kg/m ²
Odporność na ścieranie	20 mm Metoda A ΔV≤18000mm ³ Metoda B
Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem	≤ 50mm
Całkowita zawartość alkaliów w betonie Na ₂ O _{eq}	≤ 3kg

Ścianka peronowa typu L1 przeznaczona jest do budowy peronów jedno i dwukrawędziowych o wysokości 760 mm. Wyrób osiąga deklarowane właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, instrukcja obsługi i stosowania, informacja nt bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej producenta:
<http://www.sibet.com.pl>