PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW „SIBET”
Spółka Akcyjna w Kielcach, 25-852 Kielce, ul. Chorzowska 22
www.sibet.com.pl
16

PŁYTA PERONOWA TYPU P - RYFLOWANA
Typ: Płyta peronowa typu P o wym. 200 x 99,5 x 10 cm

Jednostka certyfikująca: nie dotyczy
Aprobata Techniczna IBDiM: Nr AT/2016-02-3235
Nr Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowej: SIB/203-1

Deklarowane właściowości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe:
Wytrzymałości na ściskanie Klasa betonu	≥C30/37
Nasiąkliwość	≤5%
Odporność na działanie mrozu Stopień mrozoodporności	≥F150
Odporność na ścieranie	20 mm Metoda A $\Delta V \leq 18000$ mm³ Metoda B
Odporność na poślizg USRV	≥55 USRV

Płyta peronowa przeznaczona jest do budowy peronów jedno i dwukrawędziowych dla skrajni 1675 mm oraz 1725 mm, do peronów w standardzie dostatecznym. Wyrób osiąga deklarowane właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych, instrukcja obsługi i stosowania, informacja nt bezpieczeństwa dostępne na stronie internetowej producenta: http://www.sibet.com.pl