

Statoil Gear EP-5

SAE 80W-90, API GL-5, MIL-L-2105 D, NO-91-A222:1998, WT 04/99/STATOIL



Olej do przekładni samochodowych

Mineralne oleje Gear EP-5 przeznaczone są do smarowania przekładni pojazdów mechanicznych pracujących w ekstremalnych warunkach, szczególnie wysoko obciążonych przekładni hipoidalnych. Mogą być stosowane do smarowania najnowszych, typów skrzyń biegów, tylnych mostów i innych przekładni samochodów (osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów) oraz maszyn budowlanych i rolniczych, do których producenci zalecają w instrukcjach obsługi oleje typu EP, odpowiadające kategorii GL-5 wg API.

Unikaj kontaktu ze skórą. Zabrudzoną skórę przemyć wodą z mydłem. Unikaj wdychania par oleju. Unikaj używania zaolejonnych ubrań. Chroń środowisko - nie wylewaj zużytego oleju do ścieków lub gruntu.



Transmission gear oil

Gear EP-5 mineral oils designed for lubrication of transmission in vehicles operating in extreme conditions, especially high-loaded hypoid transmissions. Can be used to lubricate gear-boxes, rear shafts of the latest types and other transmissions (in automobiles, delivery vans, trucks and buses) and construction and agricultural machinery, for which manufacturers recommend in their service manuals the EP type oils, corresponding to GL-5 category acc. to API.

Avoid all skin contact with new or used oil. Wash thoroughly with soap and water after skin contact. Avoid inhalation of oil vapours. Avoid using oil contaminated clothing. Protect the environment - dispose of used oil properly.



Kraftfahrzeuggetriebeöl

Die Mineralöle Gear EP-5 sind zur Schmierung der Getriebe der Kraftfahrzeuge bestimmt, die in extremen Bedingungen arbeiten, und besonders für die hochbeanspruchten Hypoidgetriebe. Sie können zur Schmierung von den neuesten Typen der Getriebekästen, Hinterachsbrücken und anderen Kraftwagengetriebe (Personenkraftwagen, Lastkraftwagen, Lieferwagen und Busse), samt Bau- und Landmaschinen verwendet werden, für die vom Hersteller in den Betriebsanleitungen die der Kategorie GL-5, laut API, entsprechenden EP - Öle empfohlen werden.

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölnahmestelle! Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösungsmitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten. Längeren Hautkontakt vermeiden!



Масло для автомобильных передач

Минеральные масла Gear EP-5 предназначены для смазки передач механических средств передвижения, работающих в экстремальных условиях, особенно очень нагруженных гипоидаальных передач. Могут применяться для смазки новейших типов коробок передач, задних мостов и других передач автомобилей (легковых, малой грузоподъемности, грузовых и автобусов), а также строительных и сельскохозяйственных машин, для которых производители рекомендуют в инструкциях по обслуживанию масла типа EP, соответствующие категории GL-5 согласно API.

Использовать только по прямому назначению. Избегать контакта с кожей. При попадании на кожу смыть чистой водой и мылом. Не сливать масло в канализацию, на землю. Подлежит утилизации как токсичные отходы. Хранить в местах недоступных для детей.



ZUŻYTY OLEJ ODDAĆ DO PUNKTU SKUPU OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH



PUSTE OPAKOWANIA WRZUCAĆ DO ODPOWIEDNICH KONTENERÓW



NIE WYLEWAĆ DO KANALIZACJI

Produced by/Producent:
Statoil Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa



519009501861360



STATOIL Poland Sp. z o.o.